

## Opakované vyžadovanie PIN pre ePZP kartu

Informujeme Vás, že NCZI obdržal postup od dodávateľa kariet na odstránenie problému s vyžadovaním PIN ePZP karty pre každú operáciu s NZIS. Postup bol overený na nahlásených vybraných prípadoch, avšak v závislosti od heterogenity prostredia je potrebné v prípade pretrvávajúceho problému nahlásiť incident. Je potrebné aplikovať nasledovné PowerShell scripty pod admin účtom :

### 64 bit OS: Spustiť v Windows PowerShell (ako admin)

```
# nastavenie registrov pre 64 bit
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography\Calais' -Name
"CardDisconnectPowerDownDelay" -Value 28800 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais' -Name
"CardDisconnectPowerDownDelay" -Value 28800 -Type DWord

# kontrola
Get-ItemProperty 'HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography\Calais\' -Name
CardDisconnectPowerDownDelay | select -Property CardDisconnectPowerDownDelay
Get-ItemProperty 'HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\' -Name
CardDisconnectPowerDownDelay | select -Property CardDisconnectPowerDownDelay

# restart sluzby
Restart-Service ScardSvr
```

### 32 bit OS: Spustiť Windows PowerShell (ako admin)

```
# nastavenie registrov pre 32 bit
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography\Calais' -Name
"CardDisconnectPowerDownDelay" -Value 28800 -Type DWord

# kontrola
Get-ItemProperty 'HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography\Calais\' -Name
CardDisconnectPowerDownDelay | select -Property CardDisconnectPowerDownDelay

# restart sluzby
Restart-Service ScardSvr
```

## Spustenie PowerShell

PowerShell je konzolová aplikácia. Po spustení sa zobrazí okno, do ktorého sa zapisujú jednotlivé príkazy. Príklad spustenia PowerShellu:

- Vo voľbe **Windows – Hľadať** doplňte hľadaný text „PowerShell“.
- Po zobrazení položky PowerShell kliknite pravým tlačítkom na nájdenú položku PowerShell a vyberte voľbu **Spustiť ako správca**.
- Doplňte požadované príkazy podľa verzie Windows (32 bit/64 bit).